

プロ用の土系舗装材です。

茶色(標準色) 20kg/袋 2,150円  
 設計価格 1t/袋 86,000円

在庫  
有ります


メーカー工場(彦根市醒井)でも  
引取出来ます

設計価格表 R6.11月 (株)常川グリーン



品名	簡単、安価、品質の 確かなプロ用です。 土系舗装材 <b>まさどうらく</b> メーカー正式品名:まさdo楽	専門業者様用 土系舗装材
特徴	○簡単施工早くすぐに完成。○自然な土の風合い、和洋庭園、遊歩道、公園、用途は広がります。	
メリット	○自然な透水力・保水力があり、打ち水効果があり照り返しや気温上昇を抑えます。	
使用場所	○草が生えにくい。○小面積でも複雑な敷地形状でも対応できます。○砂ホコリがたたない。	
色	茶色(標準色)、淡色	
成分	粒度調整済自然土 セメント系固化剤 混和剤	
施工方法	散水工法(必ず前もって除草抜根下さい) <b>敷き均し</b> 路盤(碎石等)を転圧、平坦に整形する。 (路盤は透水性・強度を確保下さい。路盤厚5cm以上) まさどうらくをコテ等で平坦に敷き均す。【レーキ→木コテ→コテ跡を消す場合は)ハケや庭ホウキ】 <b>散水</b> 噴霧器などで細かい霧状で散水、表面を均一に濡らします。表面が乾かないよう散水を繰り返して下さい。 <b>1袋当たり3リットル程度散水下さい。</b> (表面に水が浮かない水量で、少量で何回も散水下さい。) <b>養生</b> 丸1日は、雨がかからないように。養生2日後、固結確認後、使用下さい。	
標準使用量	3cm厚の場合 1㎡当たり53kg分 5cm厚の場合 1㎡当たり88kg分	
設計価格 税別 (当社渡し価格。)	20kg/袋 2,150円 在庫有り 茶色 (標準色) 20kg袋 在庫有ります 厚3cmの場合→53kg/㎡→2.65袋→5,698円/㎡ 厚5cmの場合→88kg/㎡→ 4.4袋→11,440円/㎡ 1t/袋 86,000円(注)納期2週間程度	
淡色:設計価格	20kg/袋 2,300円、 1t/袋 92,000円(取寄せです) (20kg入りは、1回当たり30袋以上をお願いします)	
在庫	茶色(標準色)20kg袋のみ <b>在庫有り</b> ます(必ず確認下さい)	
特徴	路盤転圧→まさどうらく敷き均し→霧状散水→養生 練りは不要! 転圧不要! 簡単施工! プロ仕様品!	
駐車場使用 施工条件 注意事項	まさどうらく厚5cm(88kg/㎡)にて可能です。 路盤を充分転圧下さい。(C40-0使用。路盤厚10cm以上) 特に端部はタイヤの荷重がかかりやすく割れやすくなります ですのでご注意下さい。 タイヤの走行する場所、止まる場所は通常一定箇所であり、 削られやすくなります。	
使用量の計算	比重1.68(t/m <sup>3</sup> )。ロス率5%。 厚3cmの場合、厚0.03×1680kg×ロス率1.05=52.92kg	
主な需要先(備考)	工事業者様。(メーカー月間150~200t販売、粒度調整品質安定品)	
製造会社	醒井工業(株)(滋賀県彦根市醒井)	

□ 施工例



各務原市 遊歩道



長浜市 個人邸

□ 施工手順

路盤は十分な厚みと転圧と透水性の確保をお願いします

路盤転圧・平坦整形



丸1日は降雨がない天候で施工下さい



まさどうらく敷き均し

施工ポイント!

1袋あたり3ℓ(以下)程度散水下さい。ただし、路盤が濡れていれば、(湿気があれば)路盤から水を吸い取ります。表面に水が浮かない少量で何回も散水下さい。



ハケ等で仕上げ



細かい霧状で散水

簡単な水の浸透程度の確認法! まさどうらく施工場所のすぐ脇地で、ペットボトルを切ったものに同じ厚みのまさどうらくを入れ、同じように散水し、水の浸透を確認下さい。



1~2日後使用下さい

施工上の注意: ひび割れ・クラックを起こさない為に、十分な路盤厚と転圧をお願いします。路盤の透水性の確保をお願いします。

カタログ、サンプル等お気軽にお申し付けください。詳しくは(株)常川グリーンまでお願いします。電話058-246-8676(「まさどうらく設計価格表20241109)