


プロ用の土系舗装材です。

茶色(標準色) **20kg/袋 2,150円** メーカー設定定価
 設計価格 **1t/袋 86,000円** メーカー設定定価 (注)納期7~10日程度

**在庫
有ります**


メーカー工場(彦根市醒井)でも
引取出来ます

設計価格表 R7.6月 (株)常川グリーン



品名	簡単、安価、品質の 確かなプロ用です。 土系舗装材 まさどうらく メーカー正式品名: まさdo楽	専門業者様用土系舗装材 HP、ご覧下さい http://www.tsunekawa-green.com/
特徴 メリット 使用場所	○簡単施工早くすぐに完成。○自然な土の風合い、和洋庭園、遊歩道、公園、用途は広がります。 ○自然な透水力・保水力があり、打ち水効果があり照り返しや気温上昇を抑えます。 ○草が生えにくい。○小面積でも複雑な敷地形状でも対応できます。○砂ホリがたたない。	
色	茶色(標準色)、淡色	
成分	粒度調整済自然土 セメント系固化剤 混和剤	
施工方法 メーカー資料をよく読んで施工下さい (気温2度以下になるような凍結恐れのある気温では施工を控えて下さい。)	散水工法(必ず前もって除草抜根下さい) 敷き均し 路盤(碎石等)を転圧、平坦に整形する。 (路盤は透水性・強度を確保下さい。路盤厚5cm以上) まさどうらくをコテ等で平坦に敷き均す。【レーキ→木コテ→コテ跡を消す場合は)ハケや庭わきで】 散水 噴霧器などで細かい霧状で散水、表面を均一に濡らします。表面が乾かないよう散水を繰り返して下さい。 1袋当たり3リットル程度散水下さい。 (表面に水が浮かない水量で、少量で何回も散水下さい。) 養生 丸1日は、雨がかからないように。養生2日後、固結確認後、使用下さい。	
標準使用量	3cm厚の場合 1㎡当たり53kg分 5cm厚の場合 1㎡当たり88kg分	
設計価格 税別 (当社渡し価格。) 茶色 (標準色) 20kg袋 在庫有ります	20kg/袋 2,150円 在庫有り 厚3cmの場合→53kg/㎡→2.65袋→5,698円/㎡ 厚5cmの場合→88kg/㎡→ 4.4袋→11,440円/㎡ 1t/袋 86,000円(注)納期2週間程度	
淡色:設計価格	20kg/袋 2,300円、 1t/袋 92,000円(取寄せです) (20kg入りは、1回当たり30袋以上でお願いします)	
在庫	茶色(標準色) 20kg袋のみ 在庫有ります (必ず確認下さい)	
特 徴	路盤転圧→まさどうらく敷き均し→霧状散水→養生 練りは不要! 転圧不要! 簡単施工! プロ仕様品!	
駐車場使用 施工条件 注意事項	まさどうらく厚5cm(88kg/㎡)にて可能です。 路盤を充分転圧下さい。(C40-0使用。路盤厚10cm以上) 特に端部はタイヤの荷重がかかりやすく割れやすくなりますのでご注意下さい。 タイヤの走行する場所、止まる場所は通常一定箇所であり、削られやすくなります。	
使用量の計算	比重1.68(t/m³)。ロス率5%。 厚3cmの場合、厚0.03×1680kg×ロス率1.05=52.92kg	
主な需要先(備考)	工事業者様。(メーカー月間150~200t販売、粒度調整品質安定品)	
製造会社	醒井工業(株)(滋賀県彦根市醒井)	

□ 施工例



各務原市 遊歩道



長浜市 個人邸

□ 施工手順

路盤は十分な厚みと転圧と透水性の確保をお願いします


丸1日は降雨がない天候で施工下さい

施工ポイント!

1袋あたり3ℓ(以下)程度散水下さい。ただし、路盤が濡れていれば、(湿気があれば)路盤から水を吸い取りますので、水の散布量は減ります。表面に水が浮かない少量で何回も散水下さい。

簡単な水の浸透程度の確認法! まさどうらく施工場所のすぐ脇地で、ペットボトルを切ったものに同じ厚みのまさどうらくを入れ、同じように散水し、水の浸透を確認下さい。

路盤転圧・平坦整形



1~2日後使用下さい

施工上の注意: ひび割れ・クラックを起こさない為に、十分な路盤厚と転圧をお願いします。路盤の透水性の確保をお願いします。

カタログ、サンプル等、お申し付けください。詳しくは(株)常川グリーンまで。電話058-246-8676

更新20250615